

■クレストスタンド・スチール H (High)

- ・仕様：スチール製**クレストバージョン**
- ・塗装色：ポリユッシュ又はブラック仕上げの2タイプ
- ・スタンド構成：3段・4セクション
- ・適用ダボサイズ：直径φ17mm
- ・パイプ構成：35mm, 30mm, 25mm, 20mm (4セクション)
- ・不整地 Leg: φ22mm Tube

・主な仕様

| 最小高さ | 最大高さ | 閉脚時長さ | 重量 |
|-------|-------|-------|---------|
| | | | |
| 107cm | 420cm | 117cm | 8kg |
| 開脚時直径 | 最大荷重 | ダボ形状 | キャスター |
| | | | |
| 137cm | 25kg | Φ17mm | KC-080R |



■クレストスタンド・スチール M (Medium)

- ・仕様：スチール製**クレストバージョン**
- ・塗装色：ポリユッシュ又はブラック仕上げの2タイプ
- ・スタンド構成：3段・4セクション
- ・適用ダボサイズ：直径φ17mm
- ・パイプ構成：35mm, 30mm, 25mm, 20mm
- ・不整地 Leg: φ22mm Tube

・主な仕様

| 最小高さ | 最大高さ | 閉脚時長さ | 重量 |
|-------|-------|-------|---------|
| | | | |
| 97cm | 339cm | 111cm | 6kg |
| 開脚時直径 | 最大荷重 | ダボ形状 | キャスター |
| | | | |
| 104cm | 13kg | Φ17mm | KC-080R |

■クレストスタンド・アルミ

- 仕様：アルミニウム製**クレストバージョン**
- ・塗装色：ブラック仕上げ
- ・スタンド構成：3段・4セクション
- ・パイプ構成：45mm, 40mm, 35mm, 30mm
- ・不整地 Leg: No
- ・キャスター：装着不可

主な仕様

| 最小高さ | 最大高さ | 閉脚時長さ | 重量 |
|-------|-------|-------|---------------|
| | | | |
| 107cm | 382cm | 125cm | 3.3kg |
| 開脚時直径 | 最大荷重 | ダボ形状 | キャスター |
| | | | No Casters |
| 112cm | 10kg | Φ17mm | |

クレストバージョンとは

末永くご使用いただけるよう現場の使い方にベストマッチした商品となっています。

- ・Tノブ（ハンドル）の受側メネジの強化向上
- ・日本仕様のφ17mmダボ受（メス）
- ・ブラック塗装は粉体塗料を直接被塗物に吹き付け、コーティングする 粉体塗装に一新しました

株式会社 クレストジャパン

Tel : 03-3800-1231 ・ Fax : 03-3800-1232 ・ Email : info@crestjapan.com.